

FK Basic

Tetőre szerelhető síkkollektor



Termékadatok:

- A keret kialakítása védi a szigetelőanyagot a korrózió és a deformálódás ellen
- lézeres hegesztésű alumínium abszorber
- BlueTec szelektív bevonat
- A speciális gyorscsatlakozóknak köszönhetően gyorsan telepíthető
- 4 mm szolár-üveg, 37 kg tömegű panelek
- Kitűnő minőségű polikarbonát hátfal
- vízszintesen és függőlegesen is rögzíthető
- sorbakötési lehetőség egészen 6 panelig
- ellenálló alumínium keret
- 10 év garancia
- Solar-Keymark minősítés

Típus:	FK Basic
Keymark-azonosító	011-7S263 F
Méret	
Hossz	2.035 mm
Szélesség	1.035 mm
Mélység	90 mm
Kollektor űrtartalom	0,99 l
Bruttó felület	2,11 m ²
Hőelnyelő felület	1,90 m ²
Súly	37,5 kg
Üveg vastagság	4,0 mm
Elnyelési mutató	95,0 %
Visszaverési mutató	5,0 %
Hatásfok	75,6 %
Tényleges hőteljesítmény	11,07 KJ/(m ² K)
Üresjáratú hőmérséklet	190 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
K1	4,008 W/(m ² K)
K2	0,007 W/(m ² K ²)
Éves szoláris hozam	525 kWh/(m ² a)
(Würzburg, 5 m ²)	

