

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblokk
BLP06P1 V2MR32



5
év garancia



ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú					
		BLP06P1V2MR32			
Elektromos betáp	V/Hz	220-240 / 50 1F			
Hűtőközeg	-	R32			
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)	-	A+++ / A++			
Max fűtési teljesítmény	kW	6,0			
C.O.P.	-	4,45			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	2,76 / 6,0			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	564 / 1348			
C.O.P. (Min/Max)	-	4,45 / 5,78			
Max fűtési teljesítmény	kW	5,64			
C.O.P.	-	2,78			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	2,6 / 5,64			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	872 / 2033			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,78 / 2,98			
Max fűtési teljesítmény	kW	4,37			
C.O.P.	-	3,25			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	2,01 / 4,37			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	578 / 1345			
C.O.P. (Min/Max)	-	3,25 / 3,48			
Max fűtési teljesítmény	kW	4,27			
C.O.P.	-	2,09			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	1,96 / 4,27			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	876 / 2038			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,09 / 2,24			
Max hűtési teljesítmény	kW	5,5			
E.E.R.	-	3,59			
Hűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	2,52 / 5,47			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	585 / 1526			
E.E.R. (Min/Max)	-	3,59 / 4,3			
Előremenő max vízhőmérséklet	°C	60			
Működési tartomány (Min/Max)	°C	-30 + 43			
Max áramfelvétel	A	9,35			
Kompresszor	Típus	-	Inverteres iker kompresszor		
	Márka	-	Panasonic		
Ventilátor	Mennyiség	-	1		
	Légáram	m3/h	1500		
	Névleges teljesítmény	W	30		
Vízoldali hőcserélő	Típus	-	Lemezes hőcserélő		
	Víznyomás esés	kPa	18		
	Cső csatlakozási méretek	cal	G3/4"		
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,18	0,29	0,48
Wifi vezérlés	-	Igen			
Csepptálca fűtés	-	Igen			
Zajszint	db (A)	49			
Termék mérete	mm	990*375*655			
Csomagolás mérete	mm	1070*405*800			
Nettó tömeg	kg	52			
Teljes tömeg	kg	58			

Performance tables

Model	BLP06P1V2MR32		
Air temp °C	Heating capacity (KW)		
-25	2,71	2,67	2,84
-20	3,12	3,11	3,21
-15	3,59	3,66	3,59
-7	4,37	4,63	4,27
-3	4,76	4,98	4,66
-2	4,86	5,08	4,75
2	5,40	5,64	5,28
7	6,00	5,76	5,64
12	6,30	6,05	6,31
20	6,62	6,35	6,62
Hot water temp °C	30/35	40/45	50/55
Air temp °C	COP kW/kW		
-25	1,99	1,81	1,41
-20	2,27	2,12	1,66
-15	2,63	2,31	1,80
-7	3,25	2,69	2,09
-3	3,52	2,91	2,27
2	3,87	3,28	2,55
7	4,45	3,56	2,78
12	4,98	3,84	3,00
20	5,58	4,50	3,51
Hot water temp °C	35	45	55

